



KARTA PRODUKTU

Numer karty
produktu
09.25

Wersja
v.1

Data wydania
09.07.2025

Kod produktu

02.01.03.03

**PISTOLET DO CSM ZE ZŁĄCZEM OBROTOWYM I SZYBKOZŁĄCZEM ŻEŃSKIM
ULTRA HYGIENIC® ANTIMICROBIAL**



MATERIAŁ PISTOLETU

Stal nierdzewna — obudowa pistoletu i złącza
PEEK/stal nierdzewna — zawór
Osłona plastikowa bezpieczna do kontaktu
z żywnością

MATERIAŁ SZYBKOZŁĄCZA

Stal nierdzewna, Polipropylen, osłona -
homopolimer, elastomer, dodatek
antybakteryjny

DOTĘPNE KOLORY DLA OSŁONY SZYBKOZŁĄCZA

Blue **B** Red **R** Yellow **Y**
Detectable (dark blue) **DET**

MAX. TEMPRATURA ROBOCZA

150°C

MAX. CIŚNIENIE ROBOCZE

125 bar

MAX. PRZEPŁYW WODY

80 l/min

GWINT WLOT/WYLOT

½"GW/ Szybkozłącze żeńskie

WYMIARY OPAKOWANIA (S x W x G)

305 x 50 x 160 mm





LP.	KOD PRODUKTU	NAZWA / WERSJA	WAGA	ILOŚĆ SZTUK W OPAKOWANIU
1	02.01.03.03.X	Pistolet do CSM ze złączem obrotowym i szybkozłączem żeńskim ULTRA HYGIENIC® Antimicrobial	859 g	1
2	02.01.03.03.X.SW	Pistolet do CSM ze złączem obrotowym i szybkozłączem żeńskim SAVE WATER ULTRA HYGIENIC® Antimicrobial	910 g	1

X — kolory dostępne zgodnie z tabelą na pierwszej stronie

- Pistolet dostępny tylko w kolorze niebieskim.
- W ofercie Clean Access dostępne różne konfiguracje, takie jak: szybkozłącze żeńskie na wyjściu oraz złącze obrotowe na wejściu.
- Osłona szybkozłącza żeńskiego jest dostępna w 4 kolorach pozwalających na kodowanie kolorami, jak również w wersji wykrywalnej przez detektory metali i X-Ray. Osłony szybkozłącza żeńskiego wykazują właściwością przeciwdrobnoustrojowe.
- Dostępny z szybkozłączem żeńskim (również w wersji SAVE WATER) i złączem obrotowym.
- Konfiguracja ze złączem obrotowym umożliwia obrót pistoletu bez skręcania się węża.
- Solidna, trwała i higieniczna obudowa wykonana z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego.
- Uszczelki wykonane z materiałów odpornych na ścieranie i chemikalia.
- Blokada spustu.