



KARTA PRODUKTU

Numer karty produktu
12.25

Wersja
v.2

Data wydania
14.07.2025

Kod produktu

zgodnie z tabelą poniżej

ZAWORY KULOWE ULTRA HYGIENIC® ½" ZE STALI NIERDZEWNEJ



MATERIAŁ ZAWORU

Stal nierdzewna

MAX. TEMPERATURA ROBOCZA

95°C

MAX. CIŚNIENIE ROBOCZE

60 bar

WEJŚCIE/WYJŚCIE

½" GW / ½" GW



AVAILABLE VERSION OF ½" BALL VALVE

KOD PRODUKTU	NAZWA / WERSJA	WAGA	ILOŚĆ SZTUK W OPAKOWANIU	WYMIARY OPAKOWANIA (S x W x G)
02.00.00.00	ZAWÓR KULOWY ULTRA HYGIENIC® ½" Z MOTYLKIEM	225 g	1 (folia) lub 10 w wielopaku	135 x 60 x 175 mm
02.00.00.01	ZAWÓR KULOWY ULTRA HYGIENIC® ½" Z RĄCZKĄ	252 g	1 (folia) lub 4 w wielopaku	135 x 60 x 175 mm
02.01.01.12	ZAWÓR KULOWY ULTRA HYGIENIC® ½" W OSŁONIE ZE STALI NIERDZEWNEJ	377 g	1 (folia) lub 6 w wielopaku	200 x 70 x 190 mm



STRZAŁKA WSKAZUJE WYLOT CIECZY



- Zawór ze stali nierdzewnej jest solidny, wytrzymały i higieniczny.
- Powtarzalny oraz precyzyjnie wykonany gwint zgodny z normami ISO.
- Ogranicznik zakresu pracy motylka/rączki, który umożliwia kontrolę stopnia otwarcia i zamknięcia zaworu.
- Zastosowanie osłony eliminuje możliwość niepożądanego obrócenia się motylka.
- Dopasowanie zamocowania osłony zaworu do heksagonalnego kształtu zaworu eliminuje jej obracanie się wokół osi.
- Zawór dostępny w wersji z szybkozłączem żeńskim w osłonie ULTRA HYGIENIC®, które jest dostępne w kilku kolorach i pozwala na kodowanie kolorami oraz występuje także w wersji wykrywalnej przez detektory metali i X-Ray.