



KARTA PRODUKTU

Numer karty
produktu
15.25

Wersja
v.2

Data wydania
14.07.2025

Kod produktu

zgodnie z tabelą poniżej

SZYBKOZŁĄCZE MĘSKIE



1/2" GWINT ZEWNĘTRZNY



1/2" GWINT WEWNĘTRZNY



1/4" GWINT WEWNĘTRZNY



SAVE
WATER



MATERIAŁ

Stal nierdzewna

MAX CIŚNIENIE

400 bar

ILOŚĆ W OPAKOWANIU

1 szt. (folia) lub 30 in multipaku

WYMIARY OPAKOWANIA
(S x W x G)

135 x 60 x 175 mm



KODY PRODUKTÓW


NAZWA/WERSJA	KOD	GWINT	WAGA
Szybkozłącze męskie GW 1/4"	03.01.02.14	GW 1/4" PŁASKIE	35 g
Szybkozłącze męskie GZ 1/2"	03.01.01.12	GZ 1/2" PŁASKIE	56 g
Szybkozłącze męskie GZ 1/2" z doszczelnieniem stożkowym	03.01.01.16	GZ 1/2" STOŻKOWE	56 g
Szybkozłącze męskie GW 1/2"	03.01.02.12	GW 1/2" PŁASKIE	50 g
Szybkozłącze męskie SAVE WATER GW 1/4"	03.01.02.14.SW	GW 1/4" PŁASKIE	55 g
Szybkozłącze męskie SAVE WATER GZ 1/2"	03.01.01.12.SW	GZ 1/2" PŁASKIE	80 g
Szybkozłącze męskie SAVE WATER GZ 1/2" z doszczelnieniem stożkowym	03.01.01.16.SW	GZ 1/2" STOŻKOWE	80 g
Szybkozłącze męskie SAVE WATER GW 1/2"	03.01.02.12.SW	GW 1/2" PŁASKIE	82 g



DOSZCZELNIENIA



DOSZCZELNIENIE PŁASKIE DOSZCZELNIENIE STOŻKOWE



DOSZCZELNIENIE STOŻKOWE

- Szybkozłącze występuje w wersji doszczelnienia doczołowego/płaskiego lub stożkowego.
- W przypadku uszczelnienia stożkowego rekomendowane jest stosowanie kleju.
- Doszczelnienie doczołowe/płaskie nie z zastosowaniem uszczelki teflonowej nie wymaga zastosowania kleju ani taśmy teflonowej.
- Dla dodatkowego zabezpieczenia samoczynnego odkręcania się gwintu zaleca się używanie kleju do gwintów, który jest dostępny w ofercie CA.
- Teflonowe uszczelki nie są sprzedawane w zestawie z szybkozłączem, ale są dostępne w ofercie Clean Access jako odrębny produkt.
- Powtarzalny oraz precyzyjnie wykonany gwint zgodny z normami ISO.
- Produkt kompatybilny z szybkozłączem żeńskim CleanAccess oraz większością szybkozłączy żeńskich wykorzystywanych w centralnych systemach mycia.
- Szybkozłącze męskie GW stosowane jest jako półprodukt do lanc.
- Unikalna konstrukcja szybkozłączy SAVE WATER umożliwia odcięcie niemal całkowicie przepływu wody przy otwartym strumieniu wody.