



KARTA PRODUKTU

Numer karty
produktu
16.25

Wersja
v.2

Data wydania
24.03.2025

Kod produktu

zgodnie z tabelą poniżej

SZYBKOZŁĄCZA ŻEŃSKIE ZE STALI NIERDZEWNEJ



GWINT ZEWNĘTRZNY



GWINT WEWNĘTRZNY



SAVE WATER



MATERIAŁ

Stal nierdzewna

MAX CIŚNIENIE

400 bar

ILOŚĆ SZTUK W OPAKOWANIU

1 szt. (folia) lub 20 szt. w multipaku

WYMIARY OPAKOWANIA (S x W x G)

135 x 60 x 175 mm




KODY PRODUKTÓW

NAZWA/WERSJA	KOD	GWINT	WAGA
Szybkozłącze żeńskie GZ 1/2" ze stali nierdzewnej	03.02.01.12	GZ 1/2" PŁASKIE	160 g
Szybkozłącze żeńskie GW 1/2" ze stali nierdzewnej	03.02.02.12	GW 1/2" PŁASKIE	140 g
Szybkozłącze żeńskie GZ 1/2" z doszczelnieniem stożkowym ze stali nierdzewnej	03.02.01.16	GZ 1/2" STOŻEK	155 g
Szybkozłącze żeńskie GZ 3/8" ze stali nierdzewnej	03.02.01.38	GZ 3/8" PŁASKIE	155 g
Szybkozłącze żeńskie GW 3/8" ze stali nierdzewnej	03.02.02.38	GW 3/8" PŁASKIE	140 g
Szybkozłącze żeńskie SAVE WATER GZ 1/2" ze stali nierdzewnej	03.02.01.12.SW	GZ 1/2" PŁASKIE	163 g
Szybkozłącze żeńskie SAVE WATER GZ 3/8" ze stali nierdzewnej	03.02.01.38.SW	GZ 3/8" PŁASKIE	196 g



DOSZCZELNIENIA



DOSZCZELNIENIE PŁASKIE

DOSZCZELNIENIE STOŻKOWE

DOSZCZELNIENIE STOŻKOWE

- Szybkozłącze występuje w wersji doszczelnienia doczołowego/płaskiego lub stożkowego.
- W przypadku uszczelnienia stożkowego rekomendowane jest stosowanie kleju.
- Radełkowana forma tulei szybkozłącza ułatwia użytkowanie.
- Powtarzalny oraz precyzyjnie wykonany gwint zgodny z normami ISO.
- Produkt kompatybilny z szybkozłączem męskim CleanAccess oraz większością szybkozłączy męskich wykorzystywanych w centralnych systemach mycia.
- 12 kulek w pierścieniu.
- Zestaw naprawczy szybkozłącza żeńskiego dostępny w 4 kolorach i w wersji wykrywalnej przez detektory metali i X-Ray 07.04.01.01.
- Unikalna konstrukcja szybkozłączy SAVE WATER umożliwia odcięcie niemal całkowicie przepływu wody, przy otwartym strumieniu wody.